

## Установка стекол в теплице

При установке стекол в теплице необходимо использовать перчатки, чтобы избежать порезов рук. Первоначально вставьте стекла в крышу, потом в боковые стены, и в последнюю очередь в торцевые стены. Размеры стеклянных панелей и их установка указаны в инструкции по установке.

### НР.1 Очистка ацетоном



Прежде всего алюминиевые профили очистить ацетоном, чтобы силикон лучше закрепился.

### НР.2 Нанесение силикона



После этого нанесите силикон толщиной, примерно 3 мм. в вертикально установленные боковые профили.

Если Вы хотите использовать больше силикона, можете заказать у нас дополнительно бескислотный силикон.

### **НР.3 Очистка кромок стекла**



Также как и алюминиевые профили, необходимо очистить ацетоном и кромки стекол, чтобы силикон лучше закрепился.

### **НР.4 Установка стекла на панели**



Стекло быстро и точно вставляется в заполненную силиконом раму.

### НР.5 Закрепление стекол рессорными зажимами (1)



Рессорные зажимы устанавливаются на стекла таким образом, чтобы «нога» оставалась за кромкой и небольшой выгиб – между стеклом и алюминиевым профилем.

### НР.6 Закрепление стекол рессорными зажимами (2)



Вторую «ногу» поместите другой рукой за кромку, таким образом, чтобы второй небольшой выгиб, также оказался бы между стеклом и алюминиевым профилем и более широкий изгиб приходился на стекло. Нижние стеклянные панели закрепляются четырьмя рессорными зажимами для стекол, верхние – только двумя рессорными зажимами для стекол, иначе стекло может переломиться.

### **НР.7 Установка двух стеклянных панелей держателями для стекла**



Расположите два держателя для стекла на нижней стеклянной панели, немного выгните держатель для стекла наружу, позже можете их просто разогнуть обратно.

### **НР.8 Установка стеклянных панелей держателями для стекла**



Если Вы установили два держателя для стекла на нижнюю стеклянную панель, то можете установить верхнюю стеклянную панель на нижнюю.

### **НР.9 Закрепление верхней стеклянной панели**



Верхняя стеклянная панель достаточно плотно устанавливается внутри алюминиевого профиля, который предварительно заполнен силиконом.

#### **НР.10 Установка держателей для стекол**



Держатели для стекол загибаются назад таким образом, чтобы стеклянные панели держались вместе. Рессорные зажимы двух стекол помещаются на верхнюю стеклянную панель.

#### **НР.11 Стекла теплицы установлены**



Установка стекол завершена. Если стеклянная панель разобьется, можно в стекольной мастерской заказать новую. Не забудьте при установке нового стекла очистить его ацетоном.